~ 1750 r.p.m. 4MA/4MAT - 4MAX EN 733

80-160



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)															
			0	24	27	30	33	36	42	48	60	72	84	96	102	108	120	132
			0	400	450	500	550	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2200
			H (m) / pump input power (kW)															
80-160E	1,1	90S	5,5 / 0,35	5,7 / 0,71	5,7 / 0,74	5,7 / 0,74	5,6 / 0,78	5,4 / 0,81	5,1 / 0,88	4,9 / 0,90	4,2 / 0,97	3,8 / 1,02	2,8 / 1,02	2,2 / 1,00				
80-160D	1,5	90L	6,3 / 0,61		6,8 / 0,89	6,7 / 0,91	6,6 / 0,95	6,5 / 0,98	6,3 / 1,04	6,1 / 1,10	5,5 / 1,19	4,8 / 1,25	4 / 1,28	3,1 / 1,30	2,6 / 1,29			
80-160C	1,5	90L	7 / 0,67			7,4 / 1,04	7,3 / 1,08	7,3 / 1,12	7,1 / 1,18	6,8 / 1,25	6,4 / 1,35	5,7 / 1,42	4,9 / 1,47	4 / 1,48	3,5 / 1,48	3,1 / 1,48		
80-160B	2,2	100L	8,5 / 0,62				8,9 / 1,29	8,9 / 1,35	8,7 / 1,43	8,5 / 1,51	8,0 / 1,72	7,5 / 1,87	6,8 / 1,95	5,7 / 2,01	5,2 / 2,02	4,7 / 2,04	3,5 / 2,04	
80-160A	3	100L	9,3 / 1,09					9,8 / 1,60	9,7 / 1,71	9,5 / 1,81	9,1 / 2,01	8,6 / 2,14	7,9 / 2,27	7,1 / 2,34	6,6 / 2,37	6,2 / 2,39	5,0 / 2,42	3,8 / 2,43